

Generell standard gällande: Timmerhus Fritidshusstandard

Grundtyper

Vi tillhandahåller måttatta ritningar för plintgrund, torpargrund, och platta på mark.

Golv och golvbjälklag

- Syllisolering vid platta.
- "Tarkett Pure Ek Nature trestav" klickgolv + foam i samtliga rum förutom WC/badrum/Teknikrum.
- Stegljudsdämpning 95mm i mellanbjälklaget.
- **Vid golvbjälklag tillkommer:**
- Bärlina/bärlinor.
- Grundisoleringspapp.
- Golvåsar / masonite-balkar, klara för montering.
- Trossbottenboard i breddanpassade skivor.
- Mineralullskivor 240 mm.
- Spånskive golv 22 mm.

Väggar

- Korsknutsstomme av Norrlandsfura 58x136 mm. profilhyvlat timmer, uppmärkt och färdigt för montering.
- Luftspalt 25 mm
- Vindskydd.
- Stående glidreglar 145 mm
- Liggande regel 45 mm
- Mineralullskiva 120+45 mm
- Åldersbeständig plastfolie.
- Timmerpanel i storstuga och loft.
- Väggbeklädnad gips+förstärkningsskiva på väggar utan timmerpanel
- Ej knuttimrade mellanväggar konstrueras av regler med ljudisolering samt beklädnad enligt ovan.

Yttertak

- Takåsar.
- Yttertakregel.
- Råspont/luckor 20 mm.
- Underlagspapp.
- Strö- och bärläkt beroende av takbeklädnad.
- Takbeläggning enligt huvudritning.
- Takkonstruktionen är beräknad för snözon 3. Vid större snölasters förstärks konstruktionen mot pristillägg.
- Taksäkerhet enligt BBR

Innertak

- Mineralullsisolering 265 mm.
- Åldersbeständig plastfolie
- Glesreglar.
- Innertakpanel "Glesfas" profilhyvlad obehandlad Furu vid timmerbeklädnad på innervägg.
- Färdigmålade innertaksskivor vid gips+förstärkningsskiva beklädnad på vägg.

Lister, foder, karpåsälning mm

- Vindskivor, grundmålad vit.
- Hängbräda, grundmålad vit.
- Utvändiga foder, grundmålad vit, 22*120.
- Golvsockel slät profil 15*56 Eklasyr
- Invändiga Foder slät profil 12*56 vit.
- Taklist "hålkäl" 15*56 obehandlad furu alt. vitmålad beroende av takbeklädnad. Vid ryggåstak gäller smyglist.
- Karpåsälning vit.
- Underspikning grundmålade vit, 22*120.

Fönster och fönsterdörrar

- Vitmålade delvis fasta, delvis öppningsbara träfönster samt fönsterdörrar. Kompletta beslagning.
- Glasade med 3-glas isolerrutor. Svarta fönster- och dörrbleck.
- Överbleck till fönster på icke altanskyddade gavelväggar.
- Insynsskyddade fönsterglas (Cotswold) i wc.

Dörrar

- Entrédörr: Modell "Linjalen" Glasad vitmålad. Kompletta beslagning inkl. låscylinder.
- Innerdörrar: GK-dörren modell "Rakel 1", vitmålad med Kompletta beslagning.

Brokvist, altan

- Tryckimpregnerade bärlinor.
- Tryckimpregnerade åsar.
- Tryckimpregnerad Trall.
- Till hus med altan och brokvist ingår stolpar.

Inredning

- Köksinredning och vita vitvaror enligt standard köksritning, Electrolux Sentens, lucka Kust vit objekt.

Invändig trappa och räcke

- Drömtrappor "Solid", vitmålad/eklaserad furu steg med tillhörande räcke och valvkanträcke.

Plåtdetaljer, regnvattensystem

- Hängrännor, stuprör, vindskivebeslag, rännalsplåt och fotplåt. Svart färg i standard.

Ritningar

- Till varje leverans ingår huvudritning, planritning, mått- och principritning för grund, monteringsritningar och monteringsbeskrivning. För byggnadslovsansökan tillhandahålls huvudritning, teknisk beskrivning, situationsplan. Kunden tillhandahåller ansökningshandling och nybyggnadskarta.

Övrigt

- Fästmaterial, EI och VVS ingår ej i leveransen.
- Vid offertförfrågan uppge planerad typ av grund samt ev. golvvärme och golvbeklädnad. Vi förbehåller oss rätten till avvikelser från handlingar beträffande konstruktioner och leveransutföranden, som kan anses ändamålsenliga, och som inte försämrar leverans eller färdig byggnad.